



SECO THERM

secoTHERM est un gel hydrofuge en phase aqueuse issu des dernières technologies et destiné aux traitements des surfaces en béton.



Précautions d'utilisation :

secoTHERM n'est pas classifié comme étant un produit dangereux (il ne nécessite pas d'étiquetage spécifique).

Nous vous conseillons de lire attentivement l'étiquette informative sur l'emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

Conditionnement :

bidon de 25 litres.
24 bidons par palette.

Stockage :

Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

Conservation :

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

ZA Collignon

26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes

+33 (0)4 75 27 49 00

contact@sodif-france.com

www.hydrofuge.net

■ Domaines d'application

secoTHERM est idéal pour toutes les surfaces minérales tel que la brique, le grès, le calcaire et le béton.

■ Caractéristiques

secoTHERM est un revêtement exceptionnel issu des dernières nanotechnologies. Il possède de très fines molécules qui se lient aux supports minéraux et créent une barrière hydrofuge et imperméable à l'eau alors que le support reste parfaitement respirant et microporeux.

■ Performances

- secoTHERM protège les façades contre la pénétration de l'humidité et augmente leur résistance thermique, ce qui permet une économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 29%.
- secoTHERM améliore l'apparence et le look de votre habitation en créant un effet autonettoyant : l'eau glisse sur la surface et entraîne en même temps la saleté. Il protège également la surface contre les agressions climatiques (pollution, humidité, rayons U.V.)
- Grâce à ses infimes molécules, secoTHERM se lie activement au support et pénètre en profondeur jusqu'à 17mm. Il forme une barrière invisible contre les agressions climatiques tout en laissant le support parfaitement respirant et microporeux.
- secoTHERM gel représente ce qui se fait de mieux en matière de protection thermique invisible pour les façades.
- Quand les murs et les façades deviennent humides, ils perdent leurs propriétés isolantes. secoTHERM crée une barrière hydrofuge qui permet au support de conserver tout son pouvoir isolant.

■ Préparation des supports

La surface doit être propre et saine avant l'application de secoTHERM.

■ Application

Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, d'un rouleau ou d'une brosse. 1 seule couche suffit. Ne pas appliquer le gel lorsque la température du support est inférieure à 5°C.

■ Séchage

entre 1 heure et 3 heures selon le support et la température ambiante.

■ Conditionnement

secoTHERM est conditionné en bidons de 10 litres.

■ Aspect

secoTHERM se présente sous la forme d'un gel blanc qui devient incolore au séchage.

■ Nettoyage du matériel

Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après l'utilisation.

■ Consommation

0.2 litre par m² selon la porosité du support.

■ Propriétés et Avantages:

- Améliore l'efficacité thermique des façades en les gardant au sec (économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 29%)
- maintien des propriétés thermiques de l'isolant
- réduit les déperditions de chaleur
- les surfaces traitées deviennent autonettoyantes
- améliore la longévité des supports
- limite le développement des micro-organismes